

ТР

ИГОЛЬЧАТЫЕ ФОРСУНКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРСУНОК

Промывка сеток, сукон на БДМ и КДМ,
распыление клея

SALES@RUSFORSUNKA.RU

WWW.RUSFORSUNKA.RU

8 (812) 930-24-53

ОГЛАВЛЕНИЕ

1



1811, 1813, 1812, 1814
Без вставки, с керамической или
рубиновой вставкой

3

2



1801
Без вставки, с керамической или
рубиновой вставкой

5

3



1965
Без вставки, с керамической или
рубиновой вставкой


6

Игольчатые форсунки без вставки, керамическая и рубиновая вставка


ТР




1811




1813




1812



1814



1821



Технические характеристики

- Распыление в виде струи
- Угол распыла: 0°
- Высокая ударная сила струи
- Вставка из рубина и керамики
- Размер резьбы по запросу

Применение

- Промывка сеток, сукон на БДМ и КДМ
- Нанесение клея

Расход

D отв. - эквивалентный диаметр отверстия форсунки

| Типоразмер | D отв., мм | Расход при указанном давлении в бар, л/мин | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 40 | 0,4 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,64 |
| 50 | 0,5 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 1,10 |
| 60 | 0,6 | 0,27 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,60 | 0,69 | 0,84 | 0,97 | 1,09 | 1,15 | 1,23 | 1,31 |
| 70 | 0,7 | 0,36 | 0,47 | 0,54 | 0,66 | 0,81 | 0,97 | 1,15 | 1,33 | 1,48 | 1,55 | 1,62 | 1,80 |
| 80 | 0,8 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,200 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 |
| 90 | 0,9 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 3,60 |
| 100 | 1,0 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,50 | 3,90 | 4,20 | 4,50 |
| 120 | 1,2 | 1,20 | 1,60 | 1,90 | 2,30 | 2,80 | 3,20 | 3,90 | 4,50 | 5,10 | 5,60 | 6,70 | 6,40 |
| 150 | 1,5 | 1,90 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,30 | 5,00 | 6,20 | 7,10 | 7,90 | 8,70 | 9,40 | 10,10 |
| 180 | 1,8 | 2,80 | 3,60 | 4,30 | 5,10 | 6,30 | 7,20 | 8,90 | 10,20 | 11,40 | 12,50 | 13,50 | 14,40 |
| 200 | 2,0 | 3,50 | 4,50 | 5,30 | 6,30 | 7,70 | 8,90 | 10,90 | 12,60 | 14,00 | 15,50 | 16,70 | 17,80 |


| Как отправить заказ? | При заказе пожалуйста используйте маркировку ниже | | | |
|----------------------|---|------------------------------|------------|---|
| ST1811-60-C | ST | 1811 | 60 | C |
| | Материал | Тип | Типоразмер | Вставка |
| | ST — 303SS SS — 316SS CU — латунь | 1811 1813 1812 1814 | См таблицу | C — керамика R — рубин или без вставки |

Игольчатые форсунки без вставки, керамическая и рубиновая вставка

ТР



1801



Технические характеристики

- Распыление в виде струи
- Угол распыла: 0°
- Высокая ударная сила струи
- Вставка из рубина и керамики

Применение

- Промывка сеток, сукон на БДМ
- Нанесение клея

Расход

D отв. - эквивалентный диаметр отверстия форсунки

| Типоразмер | D отв., мм | Расход при указанном давлении в бар, л/мин | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 80 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 |
| 90 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
| 100 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
| 110 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 5,6 | 6,1 |
| 120 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 4,6 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 8,0 |
| 130 | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,6 | 5,1 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 8,8 |
| 140 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 4,0 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,7 |
| 150 | 1,5 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 6,6 | 8,1 | 9,3 | 10,4 | 11,4 |


| Как отправить заказ? | При заказе пожалуйста используйте маркировку ниже | | | |
|----------------------|---|------|------------|---|
| ST1801-80-C | ST | 1801 | 60 | C |
| | Материал | Тип | Типоразмер | Вставка |
| | ST — 303SS SS — 316SS CU — латунь | 1801 | См таблицу | C — керамика R — рубин или без вставки |

Игольчатые форсунки без вставки, керамическая и рубиновая вставка

ТР



1965



Технические характеристики

- Распыление в виде струи
- Угол распыла: 0°
- Высокая ударная сила струи
- Вставка из рубина и керамики

Применение

- Промывка сеток, сукон на БДМ
- Нанесение клея

Расход

D отв. - эквивалентный диаметр отверстия форсунки

| Типоразмер | D отв., мм | Расход при указанном давлении в бар, л/мин | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 |
| 40 | 0,4 | 0,17 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,54 | 0,69 | 0,82 | 0,98 | 1,39 |
| 50 | 0,5 | 0,29 | 0,37 | 0,53 | 0,75 | 0,92 | 1,18 | 1,40 | 1,67 | 2,37 |
| 60 | 0,6 | 0,32 | 0,41 | 0,58 | 0,83 | 1,01 | 1,31 | 1,55 | 1,85 | 2,61 |
| 70 | 0,7 | 0,42 | 0,54 | 0,77 | 1,08 | 1,33 | 1,72 | 2,03 | 2,43 | 3,43 |
| 80 | 0,8 | 0,50 | 0,65 | 0,91 | 1,29 | 1,58 | 2,04 | 2,42 | 2,89 | 4,08 |
| 90 | 0,9 | 0,78 | 1,01 | 1,42 | 2,01 | 2,47 | 3,18 | 3,77 | 4,50 | 6,37 |
| 100 | 1,0 | 0,90 | 1,16 | 1,64 | 2,32 | 2,85 | 3,67 | 4,35 | 5,20 | 7,35 |
| 110 | 1,1 | 1,20 | 1,55 | 2,19 | 3,10 | 3,79 | 4,90 | 5,80 | 6,93 | 9,80 |
| 120 | 1,2 | 1,53 | 1,98 | 2,79 | 3,95 | 4,84 | 6,25 | 7,39 | 8,83 | 12,50 |
| 125 | 1,25 | 4,90 | 2,45 | 3,47 | 4,91 | - | - | - | - | - |
| 130 | 1,3 | 2,33 | 3,01 | 4,25 | 6,02 | - | - | - | - | - |
| 135 | 1,35 | 3,10 | 4,00 | 5,66 | 8,00 | - | - | - | - | - |
| 140 | 1,4 | 3,85 | 4,97 | 7,03 | 9,94 | - | - | - | - | - |
| 200 | 2,0 | 4,90 | 6,33 | 8,95 | 12,70 | - | - | - | - | - |
| 250 | 2,5 | 5,81 | 7,50 | 10,60 | 15,00 | - | - | - | - | - |
| 275 | 2,75 | 7,80 | 10,10 | 14,20 | 20,10 | - | - | - | - | - |
| 400 | 4,0 | 9,80 | 12,70 | 17,90 | 25,30 | - | - | - | - | - |
| 500 | 5,0 | 12,40 | 16,00 | 22,60 | 32,00 | - | - | - | - | - |
| 600 | 6,0 | 15,30 | 19,80 | 27,90 | 39,50 | - | - | - | - | - |
| 700 | 7,0 | 19,50 | 25,20 | 35,60 | 50,30 | - | - | - | - | - |
| 800 | 8,0 | 24,50 | 31,60 | 44,70 | 63,30 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|--------|---|---|---|---|---|
| 900 | 9,0 | 27,40 | 35,40 | 50,00 | 70,70 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 10,0 | 31,00 | 40,00 | 56,60 | 80,00 | - | - | - | - | - |
| 1100 | 11,0 | 39,00 | 50,30 | 71,20 | 101,00 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 12,0 | 47,00 | 60,70 | 85,80 | 121,00 | - | - | - | - | - |

| Как отправить заказ? | | При заказе пожалуйста используйте маркировку ниже | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---|--|
| ST1965-80-C | ST | 1965 | 60 | C | |
| | Материал | Тип | Типоразмер | Вставка | |
| | ST — 303SS SS — 316SS CU — латунь | 1965 | См таблицу | C — керамика R — рубин или без вставки | |

ДЛЯ ЗАМЕТОК